

НЕОРГОН GSg

Тампонажное вяжущее для заполнения строительного зазора между туннельной обделкой и грунтом

- Для всех типов грунтов
- Возможность применения при различной степени обводненности
- Широкий диапазон сроков схватывания и твердения
- Цементное и безцементное исполнение



ОПИСАНИЕ

Тампонажное вяжущее Неоргон GSg – сухая смесь изготовленная на основе портландцемента (либо без его применения), минеральных компонентов и модифицирующих добавок. Продукция экологически безопасна и не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации санитарно-гигиеническим нормам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тампонажное вяжущее применяется для заполнения строительного зазора между туннельной обделкой и грунтом при щитовом способе проходки тоннелей:

- Тоннели метрополитенов
- Горные тоннели
- Железнодорожные тоннели
- Автомобильные тоннели

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовление раствора

Тампонажное вяжущее дозируется в соответствии с регламентом проведения работ на проходку в пункте «Рекомендации по составам, приготовлению и нагнетанию за обделку тампонажного раствора». Приготовление тампонажного раствора осуществляется на объектном растворосмесительном узле.

Нагнетание

Заполнение строительного зазора выполняется через 4 отверстия в хвостовой оболочке щита путем нагнетания раствора по транспортным магистралям с помощью насосов. При рабочем давлении 0,2 – 0,5МПа

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!!! Смесь содержит цемент. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

Поставка осуществляется в биг-бегах либо цементовозами.