

НАГРУЗКА				ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ				ТИП						ТОЛЩИНА	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА	ПОЛИУРЕТАНОВО ЦЕМЕНТНЫЙ	ЦЕМЕНТНЫЕ		
ЛЕТКАЯ	ОТ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ	ОТ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ	ТЯЖЕЛАЯ	ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ	ВЫСОКАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	НИЗКАЯ	ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩИЙ	ОКРАШИВАНИЕ	МНОГОСЛОЙНЫЙ	САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙ	СТЯЖКА НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ	СУХАЯ СТЯЖКА	ЗАГЛАЖИВАЕМЫЙ	ДЕКОРАТИВНЫЙ					
	•				•					•						от 0,8 до 1,2 мм	•			
		•			•					•						от 3 до 3,5 мм	•			
			•		•						•					от 2 до 4 мм	•			
•					•			•								от 0,6 до 1 мм	•			
	•						•			•						около 3 мм	•			
		•					•			•						около 5 мм	•			
			•				•				•					около 4 мм	•			
	•					•		•								от 60 до 100 мкм		•		
		•				•							•	•		от 1,5 до 3 мм	•			
			•		•								•			от 6 до 15 мм	•			
				•	•					•						от 3 до 3,5 мм		•		
			•		•						•					от 3 до 4 мм			•	
			•	•								•				от 6 до 9 мм			•	
	•						•			•						от 5 до 40 мм				•
•							•				•			•		от 10 до 40 мм				•
•							•							•		от 15 до 40 мм				•

КЛЮЧ

(*) **MAPEFLOOR SYSTEM** которые могут колерованы применением **MAPECOLOR PASTE** концентрированные колеровочные пасты для окрашивания нейтральных продуктов систем

** **N.B. MAPEFLOOR FILLER** никогда не должен добавляться к **MAPEFLOOR FINISH 52 W** при использовании на любом антрацитовом или красном **ULTRATOP**

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА И ПОЛИМЕРОВ	ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ																								
	ГРУНТОВКИ				ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ						ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ				НАПОЛНИТЕЛЬ									
	PRIMER SN	PRIMER G	MAPEPRIM SP	MAPECOAT I 600 W	MAPEFLOOR I 300 SL	MAPEFLOOR I 500 W	MAPEFLOOR DÉCOR 700	MAPEFLOOR I 900	MAPEFLOOR CPU/MF	MAPEFLOOR CPU/HD	MAPEFLOOR PU 400	MAPEFLOOR PU 410	ULTRATOP	MAPECOAT I 620 W	MAPEFLOOR FINISH 50	MAPEFLOOR FINISH 51	MAPEFLOOR FINISH 52 W	KERASEAL	MAPELUX LUCIDA	MAPELUX OPACA	MAPEFLOOR FILLER	DYNASTONE COLOR	QUARTZ 0,25	QUARTZ 0,5	QUARTZ 1,2
MAPEFLOOR SYSTEM 31 (*)	●				●																**	●	●		
MAPEFLOOR SYSTEM 32 (*)	●				●																**	●	●		
MAPEFLOOR SYSTEM 33 (*)	●				●										●			□	□	**	●	●			
MAPEFLOOR SYSTEM 34 (*)					●															**					
MAPEFLOOR SYSTEM 51 (*)						●														**		●			
MAPEFLOOR SYSTEM 52 (*)						●														**		●			
MAPEFLOOR SYSTEM 53 (*)				●		●							●	●		●		□	□	**		●			
MAPEFLOOR SYSTEM PU 65 (*)														●						**					
DECOR SYSTEM 70 (*)	●					●								●		●		□	□	**		●			
MAPEFLOOR SYSTEM 91 (*)	●				●		●													**		●	●		●
MAPEFLOOR PARKING SYSTEM (*)	●									●	●				●							●	●		
MAPEFLOOR SYSTEM CPU/MF	●							●															●		
MAPEFLOOR SYSTEM CPU/HD									●																
ULTRATOP SYSTEM NATURAL	●	■	▲									●	●	●				□	□	**				●	
ULTRATOP SYSTEM POLISHED	●	■	▲									●	●	●	●			□	□	**				●	
ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO	●	■										●					●	□	□		●			●	

■ Грунтовка для использования на цементных основаниях в качестве альтернативы **PRIMER SN**

▲ Грунтовка для использования на керамических основаниях и натурального камня в качестве альтернативы **PRIMER SN**

● Различные альтернативные финишные продукты должны быть использованы в соответствии с требуемой прочностью и требуемым эстетическим эффектом

● Продукты, необходимые для каждой системы и их взаимных свойств

□ Металлизирующая мастика в соответствии с требуемым эстетическим эффектом