




MAPEI

Mapeplast UW



Противоразмывающая добавка, обеспечивающая прочность сцепления, предназначенная для подводного бетонирования.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Mapeplast UW – порошковая добавка, которая идеально подходит для приготовления легко перекачиваемого насосом когезионного бетона, применяемая для подводного бетонирования без размыва цементного раствора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря особому составу Mapeplast UW позволяет производить заливку бетона без размыва, даже при бетонировании в открытых или проточных водах.

Mapeplast UW может использоваться для всех видов подводного бетонирования:

- подводное бетонирование строительных элементов;
- ремонтные и восстановительные работы.

Возможно применение различных способов заливки:

- подача при помощи насоса или трубопровода;
- стандартная заливка непосредственно из емкости, в которой подают бетон;
- заливка вдоль линии опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapeplast UW представляет собой противоразмывающую порошковую добавку, применяемую для заливки бетона или строительного раствора. При смешивании Mapeplast UW с суперпластификатором линии Dynamon, бетон становится пригодным для подводного бетонирования и приобретает следующие характеристики:

- не размывается цемент или мелкие частицы;

- устойчивость без расслоения;
- самоуплотняемость;
- лёгкость при перекачивании.

Mapeplast UW не обладает пластифицирующими свойствами. Для получения высоко текучего самоуплотняющегося бетона необходимо смещивание с добавками-суперпластификаторами линии Dynamon.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Mapeplast UW добавляется в миксер для смещивания цемента вместе с другими ингредиентами (водой, цементом, заполнителями и добавкой-суперпластификатором). Перемешивайте до образования однородного раствора. Из-за высокой когезии и трудности при смещивании с водой бетон имеет более вязкую консистенцию и налипает на лопасти и внутренние стенки миксера по сравнению с обычным бетоном.

РАСХОД

5-10 кг на м³ бетона

УПАКОВКА

Коробки, содержащие 4 мешка по 3 кг.

ХРАНЕНИЕ

Mapeplast UW следует хранить в сухих условиях. При правильном хранении материал сохраняет свои свойства не менее 12 месяцев.

Произведён в соответствии с Директивой 2003/53/ЕС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Mapeplast UW содержит цемент, который при контакте с потом или другой телесной влагой производит раздражающую щелочную реакцию. Используйте защитную одежду, защитные очки и маски для лица. Более подробную информацию можно найти в Паспорте безопасности материала.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	
Консистенция:	Порошок
Цвет:	Белый
Удельная плотность (кг/м ³):	1,100
Содержание растворимых хлоридов в соответствии с EN 480-10:	<0,1 (отсутствуют в соответствии с EN 934-2)
Хранение:	12 месяцев в сухих условиях
Классификация опасности в соответствии с ЕС 1999/45:	Не опасен. Перед применением прочтите пункт «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении», информацию на упаковке и Паспорте безопасности продукта
Таможенный код:	3824 40 00
ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ ПРИ СМЕШИВАНИИ	
CEM IV/A (кг/м ³):	310
Зола уноса (кг/м ³):	120
Гравий 5-15 (кг/м ³):	650
Песок 0,5 (кг/м ³):	1080
Вода (кг/м ³):	195
Dynamon SX (л/м ³):	7
Maperplast UW:	//
в/ц (ц+зола уноса):	0.45
Текучесть (мм):	650
Внешний вид:	Однородный текучий, подвержен выщелачиванию
	Однородный текучий

Официальный дилер компания "Центр Строительных Материалов и Технологий"
Компания ООО "ЦСМТ" предлагает:

- 1) Разработка технических решений;
- 2) Поставка материалов на объект;
- 3) Шеф-монтаж;
- 4) Проведение семинаров;

199155, Санкт-Петербург, переулок Декабристов, 20
Тел. 8 (812) 309-42-85, +7 (911) 111-95-39 | www.csm-spb.ru
e-mail: csm-spb@yandex.ru, mv.polenov@gmail.com

